

## Protection d'étanchéité Détails

Dimensions / Détails	Cotes en mm [inch]	Ref. de commande
----------------------	--------------------	------------------


### Protection d'étanchéité type K1

(montage par vis)  
pour compteurs électromécaniques  
et via cadre adaptateur frontal N003001  
pour compteur 48 x 24 mm



### Description:

- pour cadre frontal 60 x 50 mm
- protection d'étanchéité en PVC souple avec cadre en tôle d'acier peinte et vis de fixation
- a l'état monté, indice de protection IP65 selon DIN 40050



### convient pour:


B 1x.3x, HB 2x.3x  
via cadre adaptateur frontal:  
Codix 13x, 14x, 52x, 53x,  
W 15.5, W 16.5, W 17.5,  
H 37, H 37.5

transparent /  
gris

**G008300**

transparent /  
noir

**G008301**




### Protection d'étanchéité type K2

(montage par vis)  
pour compteurs électromécaniques  
et via cadre adaptateur frontal T008860  
pour compteur 48 x 48 mm



### Description:

- pour cadre frontal 75 x 60 mm
- protection d'étanchéité en PVC souple avec cadre en tôle d'acier peinte et vis de fixation
- a l'état monté, indice de protection IP65 selon DIN 40050



### convient pour:


BVa 15.3x, HVa 15.3x,  
MV 16.3x  
via cadre adaptateur frontal:  
901, Codix 907 / 908, Codix 923 / 924

transparent /  
gris

**G008302**

transparent /  
noir

**G008303**




### Protection d'étanchéité type KV3

(montage par vis)  
pour compteurs électromécaniques



### Description:

- pour cadre frontal 39 x 68 mm
- protection d'étanchéité en PVC souple avec cadre en tôle d'acier peinte et vis de fixation
- a l'état monté, indice de protection IP65 selon DIN 40050



### convient pour:

MVs 13.1x

transparent /  
gris

**G008310**

transparent /  
noir

**G008311**

